

ENiQ RF NetManager

ENIQ RF NETMANAGER EST UN MODULE DE COMMUNICATION CONNECTÉ EN PERMANENCE AU LOGICIEL ET À LA BASE DE DONNÉES VIA ETHERNET. IL TRANSMET LES DONNÉES VERS ET DEPUIS LES APPAREILS DE CONTRÔLE D'ACCÈS ENIQ DANS LES PORTES VIA RADIO BLUETOOTH LOW ENERGY - BLE - 2,4 GHZ. IL CONVIENT AU MODE DE FONCTIONNEMENT DATA ON DEVICE - ONLINE.

MARQUE DOM
ECOSYSTÈME ENIQ MIFARE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie d'identification d'utilisateur	RFID Mifare 13.56 MHz, NFC, BLE 5.2, BLE 5.0
Technologie de communication	BLE, Ethernet, RS 485
Types de programmation	Logiciel
Fonctionnement autonome	Non
La protection de la vie privée	Option
Matière de la surface	Plastique
Finition de la surface	Noir, Blanc, Gris
Signaux sonores	Oui
Signaux lumineux	Oui
Badges et cartes compatibles	Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare Plus, Mifare Ultralight, ISO 14443 A
Cryptage RFID	Additional AES -128 Bit over all, Mifare Desfire AES-128 Bit, Mifare Classic Crypto-1
Distance maximum pour la lecture d'un badge (mm)	10
Intensité du champ du badge	\< 42 dB µA/m
Technologie de communication	BLE, Ethernet, RS 485
Distance maximum pour la programmation en mode Online (m)	15
Distance maximum pour la programmation en mode Offline (m)	10
Cryptage de données	XSALSA20-256 Bit, Curve 25519-256 Bit, Poly 1305-128 Bit
Type d'alimentation	Câblé
Tension d'alimentation	PoE, DC
Tension admissible	240V
Alimentation par Ethernet	PoE IEEE 802.3af, PoE IEEE 802.3at, PoE IEEE 802.3bt
Alimentation extérieure en option	Oui
Alimentation requise	Oui
Horloge intégrée	Non

ENiQ RF NetManager

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

Mémorisation des données après la rupture d'alimentation (n)	10
Humidité relative maximum (%)	95
Humidité relative minimum (%)	20
Consommation électrique	max. 250 mA (only for unit)
Température maximum (celsius)	55
Température minimum (celsius)	-20
Protection anti-corrosion	Oui
Classification IP	IP54
Résistant à l'eau	Oui
Poids net (kg)	0.16