

DOM Guard: Bestellformular für alle Varianten



Technologie: ENiQ 13,56 MHz ELS 125 kHz DOM Tapkey 13,56 MHz

bitte ankreuzen

⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

Bauform	RFID				Mechanisch			
	Slimline	Wideline	Compact Slimline	Compact Wideline	Slimline	Wideline	Rosetten Slimline	Rosetten Wideline
Anzahl								
Ausführung	Set (Innen & Aussen)							
	Nur Aussenbeschlag							
	Nur Innenbeschlag							
	beidseitig lesend							
	ohne Zylinderrosetten							
Zylinderlochung	blind - Innen und Aussen							
	blind - NUR Innen <input checked="" type="checkbox"/>							
	CH-Rund Ø 22 mm	74 mm						
		78 mm						
		94 mm						
	Europrofil Ø 17 mm	55 mm						
		70 mm						
		72 mm						
		78 mm						
		85 mm						
88 mm								
90 mm								
92 mm								
Fensterfarbe	schwarz							
	weiss							
	grau							
Drücker	Gehrung	U-Form						
		L-Form						
		gekröpft						
	Gebogen	U-Form						
		L-Form						
		gekröpft						
	Hafi	245						
		246						
299								
Gehrung Kugel (Olive)								
Türstärke	36 - 45 mm							
	46 - 55 mm							
	56 - 65 mm							
	66 - 75 mm							
	76 - 85 mm							
	86 - 95 mm							
	96 - 105 mm							
106 - 116 mm								
Schlossvierkant	7 mm							
	8 mm							
	8,5 mm							
	9 mm							
	10 mm							

Kunde _____

Ort / Datum _____

Kommission _____

Unterschrift _____

Bestellung an: info@dom-group.ch oder Fax 055 451 07 01