

# DOM Guard: Bon de commande pour toutes les variantes



Système:  ENiQ 13,56 MHz  ELS 125 kHz  DOM Tapkey 13,56 MHz

veuillez sélectionner



Type		RFID				Mécanique			
		Slimline	Wideline	Compact Slimline	Compact Wideline	Slimline	Wideline	Slimline à rosace	Wideline à rosace
Pièce									
Version	Set (intérieur et extérieur)								
	Garniture ext. uniquement								
	Garniture int. uniquement								
	Lecture bilatérale								
	sans rosaces de cylindre								
Orifice de cylindre	aveugle - intérieur et extérieur								
	aveugle - uniquement intérieur								
	CH rond Ø 22 mm	74 mm							
		78 mm							
		94 mm							
	Profil EURO Ø 17 mm	55 mm							
		70 mm							
		72 mm							
		78 mm							
		85 mm							
88 mm									
	90 mm								
	92 mm								
Couleur	noir								
	blanc								
	gris								
Béquille	Onglet	Forme en U							
		Forme en L							
		coudée							
	Incurvée	Forme en U							
		Forme en L							
		coudée							
	Hafi	245							
246									
299									
Olive									
Épaisseur de porte	36 - 45 mm								
	46 - 55 mm								
	56 - 65 mm								
	66 - 75 mm								
	76 - 85 mm								
	86 - 95 mm								
	96 - 105 mm								
	106 - 116 mm								
Serrure carré	7 mm								
	8 mm								
	8,5 mm								
	9 mm								
	10 mm								

Client \_\_\_\_\_

Lieu / date \_\_\_\_\_

Commission \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Envoyer à: [info@dom-group.ch](mailto:info@dom-group.ch) ou Fax 055 451 07 01