

## DOM ix 6SR

#### HÖCHSTMÖGLICHER SCHUTZ IST HIER DIE NORM

Beim System ix 6 SR steht ein kleiner Rollkörper im Mittelpunkt, der schwimmend im Schlüssel gelagert ist. Diese patentierte Technik macht es praktisch unmöglich, den Schlüssel zu kopieren.



#### TECHNISCHE MERKMALE

| Verstellbarer Mitnehmer            | Ja                                      |
|------------------------------------|---|
| Schlagschutz                       | Ja                                      |
| Kernbohrschutz                     | Ja                                      |
| Körperbohrschutz                   | Ja                                      |
| Anti-Picking-Schutz                | Ja                                      |
| Anti-Snapping-Schutz               | Nein                                    |
| Zylindermechanismus                | Stift                                   |
| Feuerfest                          | Ja                                      |
| Schlüsselpatent                    | Ja                                      |
| Laufzeit Schlüsselpatent (Jahr)    | 2021                                    |
| Schlüsseltyp                       | Wendeschlüsselsystem                    |
| Maximale Anzahl an Seitenelementen | 15                                      |
| Maximale Anzahl oberer Elemente    | 5                                       |
| -<br>Schließanlagenmöglichkeiten   | GHS-Anlage, HS-Anlage, Einzelschließung |
| Anzahl aktiver Verschlusselemente  | 6                                       |
| Anzahl Schlagschutzstifte          | 6                                       |
| Anzahl Anti-Picking-Stifte         | 6                                       |
| Anzahl beweglicher Elemente        | 1                                       |
| Anzahl passiver Elemente           | 15                                      |
| Laufzeit Systempatent (Jahr)       | 2023                                    |
| Theoretische Schließkombinationen  | 147456                                  |
| Anzahl aller Verschlusselemente    | 21                                      |
|                                    |   |

#### KONFIGURATIONEN

| Als Servicezylinder erhältlich | Nein     |
|--------------------------------|----------|
| Gebäudeschlüssel-Funktion      | Nein     |
| Modular                        | Optional |

# DOM ix 6SR

## KONFIGURATIONEN (FORTSETZUNG)

| Optionale Mitnehmer          | Mitnehmer 90°, Mitnehmer Biffar, Schweizer Mitnehmer, Mitnehmer Corbin, Spanischer Mitnehmer, Ritzel mit 10 Zähnen, Ritzel mit 14 Zähnen |
|------------------------------|--|
| Seewasserschutz              | Optional   |
| Standardanzahl an Schlüsseln | 3  |





## VERWENDUNG

Flughäfen, Bildungseinrichtungen, Finanzgebäude, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Industrie, mittelgroße bis große Unternehmen, Bürogebäude, Fabriken, öffentliche Einrichtungen, kleine bis mittelgroße Unternehmen

## ZERTIFIZIERUNGEN

| EN 1303:2015<br>Klassifikation | 160B0C6D |
|--------------------------------|----------|
| SKG Sterne-Klassifikation      | 3 *      |
| VdS 2156:1 Klassifikation      | BZ       |

### MERKMALE UND VORTEILE

| Sicherungskarte            | Ja  |
|----------------------------|---|
| Standardmaterial Körper    | Messing   |
| Standard-Schlüsselmaterial | Neusilber   |
| Garantie                   | 2 Jahre   |
| Standardfärbung            | Nickel-matt   |
| Optionale Färbungen        | Messing-glänzend, Chrome-glänzend, Nickel-glänzend, Chrome-matt, Messing-matt, Gold, Brüniert |

# DOM ix 6SR

## AUSFÜHRUNGEN



001 matt vernickelt



004 glanz verchromt



006 poliert



009 altdeutsch gefärbt



025 vergoldet



029 hellbronze



003 matt chrom



005 matt gebürstet



007 brüniert



017 schwarz



027 matt schwarzcrom

#### KNAUFVARIANTEN



















