ENiQ® Guard

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE BÉQUILLES ÉLECTRONIQUES

MARQUE	DOM
ECOSYSTÈME	ENIQ MIFARE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie d'identification d'utilisateur	BLE 5.0, RFID 13.56 MHz, NFC
Technologie de communication	BLE 5.0, RFID 13.56 MHz, NFC
Types de programmation	Carte maître, Carte de programmation, Logiciel, Smartphone
Mode intelligent	Oui
La protection de la vie privée	Oui
Type de fixation	Vis
Finition de la surface	Acier inoxydable brossé, Noir, Blanc, Gris
Matière de la surface	Acier inoxydable, Plastique
Matière de la béquille	Acier inoxydable
Fonctions de la béquille	Béquille contrôlée côté extérieur, Sortie toujours libre en actionnant le bouton intérieur, Lecteur électronique des deux côtés, DIN-gauche ou droite réglable lors de l'installation, Mouvement de la béquille vers le haut possible, L'angle max. de fonctionnement de la poignée 45°
Types de béquille	Forme L, Forme L arrondie, Forme U, Forme U arrondie, Forme U décalé arrondie, Forme U décalé
Signaux sonores	Oui
Signaux lumineux	Oui
Temporisation (secondes)	1 à 30
Capacité de stockage des événements	2000
Capacité de stockage des droits	5000
Badges et cartes compatibles	Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare DESFire 8k, Mifare Ultralight, Mifare Plus, ISO 14443 A, Legic ATC 1024
Cryptage RFID	AES, AES-128 Bit, DES, 3DES, Crypto-1, ISO 14443A, OSS
Distance maximum pour la lecture d'un badge (mm)	30
Cryptage de données	XSALSA20-256 Bit, Curve 25519-256 Bit, Poly 1305-128 Bit
Distance maximum pour la programmation en mode Online (m)	10

ENiQ® Guard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

Distance maximum pour la programmation en mode Offline (m)	300
Type d'alimentation	Batterie
Quantité de batteries	2
Type de batterie	AAA Lithium
Cycles de la batterie en mode Eco	50.000
Cycles de la batterie en mode clés mobiles	34.500
Cycles de la batterie en mode Online	42.000
Mémorisation des données après la rupture d'alimentation (n)	0
Avertissement batterie faible	Audio, Visuel
Nombre de niveaux d'avertissement de la batterie	3
Nombre de cycles restant après le premier avertissement	500
Temps de changement de la batterie (minutes)	60
Horloge intégrée	Oui
Classification IP	IP54
Humidité relative minimum (%)	20
Humidité relative maximum (%)	99
Température minimum (celsius)	-25
Température maximum (celsius)	65
Résistant à l'eau	Non
Résistance au feu	90 minutes
Protection anti-corrosion	Oui
Classification EN 179:2008	
EN 1906:2012	4 7 - B 1 3 1 A
EN 16867:2020 Rating	4 7 - B 1 D 4 0 -
Protégé par un brevet	Oui
Cycles de la batterie en mode Eco	50.000

ENiQ® Guard

VARIANTES

Jeu de béquilles Slimline

Béquille extérieure seule Slimline

Jeu de béquilles Wideline

Béquille extérieure seule Wideline

Jeu de béquilles Slimline Compact

Béquille extérieure seule Slimline Compact

Jeu de béquilles Wideline Compact

Béquille extérieure seule Wideline Compact

Slimline électronique intérieur + extérieur

Wideline électronique intérieur + extérieur

ENiQ® Guard

VARIANTES (SUITE)

Jeu de béquilles Slimline avec rosaces