

DOM ix 5KG

WENDESCHLÜSSELSYSTEM MIT DER SPERRKUGEL

Die bewegliche Sperrkugel aus Stahl ist in einer besonderen Kugelkammer im Wendeschlüssel gelagert. Nur sie kann den in den Schlüsselkanal ragenden Umlenkstift überwinden und die seitlich angeordnete gefederte Sonderzuhaltung betätigen.



TECHNISCHE MERKMALE

Verstellbarer Mitnehmer	Ja
Schlagschutz	Ja
Kernbohrschutz	Ja
Körperbohrschutz	Ja
Anti-Picking-Schutz	Ja
Anti-Snapping-Schutz	Nein
Zylindermechanismus	Stift
Feuerfest	Ja
Schlüsseltyp	Wendeschlüsselsystem
Maximale Anzahl an Seitenelementen	12
Maximale Anzahl oberer Elemente	5
Schließanlagenmöglichkeiten	GHS-Anlage, HS-Anlage, Einzelschließung
Anzahl aktiver Verschlusselemente	5
Anzahl Schlagschutzstifte	4
Anzahl Anti-Picking-Stifte	4
Anzahl beweglicher Elemente	1
Anzahl passiver Elemente	12
Theoretische Schließkombinationen	32768
Anzahl aller Verschlusselemente	17

KONFIGURATIONEN

Als Servicezylinder erhältlich	Nein
Gebäudeschlüssel-Funktion	Nein
Modular	Optional
Optionale Mitnehmer	Ritzel mit 10 Zähnen, Ritzel mit 14 Zähnen
Seewasserschutz	Optional
Standardanzahl an Schlüsseln	3

DOM ix 5KG



VERWENDUNG

Flughäfen, Bildungseinrichtungen, Finanzgebäude, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Hotelgebäude, Industrie, mittelgroße bis große Unternehmen, Bürogebäude, Fabriken, öffentliche Einrichtungen, kleine bis mittelgroße Unternehmen

MERKMALE UND VORTEILE

Verlängerte Garantie verfügbar	Nein
Standardmaterial Körper	Messing
Standard-Schlüsselmaterial	Neusilber
Garantie	2 Jahre
Standardfärbung	Nickel-matt
Optionale Färbungen	Messing-glänzend, Chrome-glänzend, Nickel-glänzend, Chrome-matt, Messing-matt, Gold, Brüniert

AUSFÜHRUNGEN



001 matt vernickelt



003 matt chrom



004 glanz verchromt



005 matt gebürstet



006 poliert



007 Brüniert



009 altdeutsch gefärbt



017 schwarz



025 vergoldet



027 matt schwarzchrom



029 hellbronze

DOM ix 5KG

KNAUFVARIANTEN

