

DOM Guard S: Bestellformular

			Anzahl				
Bauform				Slimline 	Wideline 		
				Wideline mit Rosetten 			
System- auswahl	ENiQ 13,56 MHz						
	ELS 125 kHz						
	DOM Tapkey 13,56 MHz						
Ausführung	Set (Innen & Außen)*						
	ohne Innenbeschlag						
Zylinder- lochung AUSSEN	Europprofil	70 mm					
		72 mm					
		78 mm					
		85 mm					
		88 mm					
		90 mm					
	Ohne (Blind)	92 mm					
		70 mm					
		72 mm					
		78 mm					
		85 mm					
		88 mm					
		90 mm					
		92 mm					
		Zylinder- lochung INNEN	Europprofil	70 mm			
				72 mm			
78 mm							
85 mm							
88 mm							
90 mm							
Ohne (Blind)	92 mm						
	70 mm						
	72 mm						
	78 mm						
Drücker	Gehrung	U-Form					
		L-Form					
		gekröpft					
	Gebogen	U-Form					
		L-Form					
		gekröpft					
Kugeldrücker Außen							
Antibakterielle Beschichtung							
Schloss- vierkant	7 mm						
	8 mm						
	8,5 mm						
	9 mm						
	10 mm						
Türstärke	Langschild Innen	Rosetten Innen					
	28-38 mm	31-41 mm					
	38-48 mm	41-51 mm					
	48-58 mm	51-61 mm					
	58-68 mm	61-71 mm					
	68-78 mm	71-81 mm					
	78-88 mm	81-91 mm					
	88-98 mm						

! * Die Klassifizierung als Schutzbeschlag mit entsprechendem Angriffswiderstand gilt nur in Verbindung mit den zugehörigen Innenbeschlägen (Set).

Kundenname

Kundennummer

Kommissionsnummer

Angebots-/Objektnummer

Datum/Unterschrift/Firmenstempel