

Technische gegevens	ENiQ app
Ondersteunde apparaten:	Beheer van alle DOM ENiQ-apparaten naargelang de gebruiksmodus: Access Data on Device (vanaf firmware V3.0R5102): • ENiQ Guardian / ENiQ Guard (BLE) / ENiQ Guard S (BLE) • ENiQ AccessManager / ENiQ Access Manager V2 (BLE) • ENiQ Pro, ENiQ Pro V2 (BLE) • ENiQ LoQ Access Data on Card (vanaf firmware V4.1): • ENiQ Guard (BLE) • ENiQ Access Manager V2 (BLE) • ENiQ Pro V2 (BLE) • ENiQ LoQ • Geen ondersteuning van ELS 125 kHz-eindapparatuur
Ondersteunde transponders:	• Mifare-sluitmedia (ondersteunde types afhankelijk van de gebruiksmodus, zie onder)
Systeemarchitectuur:	• Android app
Ondersteunde besturingssystemen / systeemvereisten:	• Android smartphone vanaf versie 9.0 met NFC-interface
Bedrijfsmodi:	Access Data on Device: • Autorisaties (ID van de transponder, geldigheid en weekschema's) worden opgeslagen op het apparaat • Draadloze communicatie met de eindapparatuur via NFC of BLE met Android Smartphone • Inlezen van de sluitmedia in de Android-app via NFC Access Data on Card: • Autorisaties (geldigheid en weekschema's) worden op de transponder opgeslagen. • Draadloze communicatie met de eindapparatuur via NFC of BLE met Android smartphone • Inlezen en beschrijven van de sluitmedia in de Android-app via NFC Mobiele sleutels • Stuur autorisaties naar een smartphone op afstand, die vervolgens een deur ter plaatse kan openen (via DOM Key APP).
Bedieningsplatform (GUI):	• Comfortabel en krachtig platform • Tutorials met een stap-voor-stap uitleg van de functionaliteit van de app • Talen: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans, Russisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Roemeens, Sloveens, Bosnisch, Kroatisch, Slowaaks, Portugees

Technische gegevens	ENIQ app
Database / datawarehouse:	De gegevens worden versleuteld opgeslagen op het interne geheugen van de Android-smartphone.
	Gebeurtenisgeheugen: - Opslag van de gebeurtenissen van het apparaat (max. 100.000) - Selectie- en filtermogelijkheden - Op de seconde nauwkeurige tijdstempel
	Back-up functie: - Back-up van alle gegevens mogelijk - Back-up kan op een andere smartphone samen met de bijbehorende masterkaart worden hersteld.
	Toewijzing van rechten: - Toewijzing van autorisaties voor een persoon of apparaat is mogelijk. - Autorisaties kunnen met behulp van de geldigheid van de persoon tijdelijk (van-/tot-datum) worden beperkt. - Autorisaties kunnen per weekdag met behulp van zogenaamde weekschema's tijdelijk worden beperkt (zie weekschema's).
Autorisaties bij 'Access Data on Device'-modus in het eindapparaat opslaan:	- Ondersteunde transpondertypes: - Mifare DESFire EV1-EV3 8k DOM transponder - Mifare Classic 1k DOM transponder - Mifare DESFire / DESFire EV1-EV3 2k, 4k, 8k - Mifare Classic 1k transponders worden niet door elke smartphone ondersteund
Autorisaties bij 'Access Data on Card'-modus op transponder opslaan:	- Ondersteunde transpondertypes: - Mifare DESFire EV1-EV3 8k DOM transponder - Mifare DESFire / DESFire EV1-EV3 4k, 8k
Beveiligingsniveau van de transponders:	- Geavanceerde beveiliging: - DOM transponders weerstaan bekende aanvallen of - Maximale beveiliging: - Alle transponders weerstaan bekende aanvallen (geen ondersteuning voor Classic transponders)
Weekschema's:	- Opslag van maximaal 15 door de klant gespecificeerde weekschema's - Voor iedere dag in het weekschema kunnen tot vier tijdframes per weekdag worden gedefinieerd.
Speciale functies	- Voortdurend open- en voortdurend gesloten transponder - Voortdurend open en voortdurend gesloten weekschema's - Office Mode #1 & #2 - Multi-user-modus
Feestdagen / vakantie:	Niet beschikbaar
Autorisaties / certificeringen:	- ENIQ APP: VdS ** conform VdS richtlijn 3169-1 (geen certificering bij gebruik van mobiele sleutels)

Technische gegevens

ENiQ app

Installatie-informatie:

- Download de app via de Google PlayStore. Scan hiervoor gewoon de volgende QR-code:



- De Setup-wizard helpt de gebruiker door de initialisering van de app.



*Alle gegevens zijn in overeenstemming met de huidige stand van ontwikkeling.
Technische veranderingen te allen tijde voorbehouden.*